

ステップドリル(回転用)



用途

- ステンレス、ステンレス管、鉄板、鋼管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅、木工、プラスチック等の穴あけ、既存穴の拡張、バリ取りに。

仕様

- 刃先径サイズ：サイズ・価格一覧表参照
- 使用電動機：(SD4-13J/SD4-22J/SD5-21J)
電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
インパクトドライバ・充電ドライバドリル
(SD6-38)
電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
充電ドライバドリル
- 全長：サイズ・価格一覧表参照
- 有効切削能力：鉄板・アルミ板……厚み約2mm
ステンレス……厚み約1mm

特長


- コバルトハイス材を採用し窒化チタン(TiAIN)アルミナコーティングにて鋭い切れ味と高耐久を実現しています。
- 配電盤廻りの穴あけ加工、ステンレス板への穴あけ、スイッチボックス、木材等、多種材料へのステップ穴あけに対応しています。

インパクトドライバ・ドライバドリル



穴あけサイズ
10段(mm)
4・5・6・7・8・9
10・11・12・13

六角軸タイプ




SD4-13J



穴あけサイズ
10段(mm)
4・6・8・10・12
14・16・18・20
22

六角軸タイプ




SD4-22J



穴あけサイズ
9段(mm)
5・7・9・11・13
15・17・19・21

六角軸タイプ



SD5-21J

ドライバドリル



穴あけサイズ
15段(mm)
6・9・11・13・15
18・21・23・25
27・30・32・33
35・38

10mm
ストレート軸
タイプ

SD6-38

■SDタイプ

品番	全長 (mm)	軸形状	標準価格	JANコード 4986362
SD4-13J	83	6.35mm 六角軸タイプ	¥10,600	141000
SD4-22J	88		¥14,800	141024
SD5-21J	82		¥14,800	141017
SD6-38	105	ストレート軸タイプ	¥35,000	141031