

# ステップドリル(回転用)



## 用途

- ステンレス、ステンレス管、鉄板、鋼管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅、木工、プラスチック等の穴あけ、既存穴の拡径、バリ取りに。

## 仕様

- 刃先径サイズ：サイズ・価格一覧表参照
- 使用電動機：コンビ軸仕様の場合は電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・充電ドリル・インパクトドライバ・ドライバドリル  
ストレート軸仕様の場合は電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・ドライバドリル
- 全長：サイズ・価格一覧表参照
- 有効切削能力：鉄板・アルミ板……厚み約2mm  
ステンレス……厚み約1mm

## 特長


- コバルトハイス材を採用し窒化チタン(TiAlN)アルミナコーティングにて鋭い切れ味と高耐久を実現しています。
- 配電盤廻りの穴あけ加工、ステンレス板への穴あけ、スイッチボックス、木材等、多種材料へのステップ穴あけに対応しています。

## インパクトドライバ・ドライバドリル



穴あけサイズ  
10段(mm)  
4・5・6・7・8・9  
10・11・12・13

六角軸タイプ




SD4-13J



穴あけサイズ  
10段(mm)  
4・6・8・10・12  
14・16・18・20  
22

六角軸タイプ




SD4-22J



穴あけサイズ  
9段(mm)  
5・7・9・11・13  
15・17・19・21

六角軸タイプ



SD5-21J



穴あけサイズ  
15段(mm)  
6・9・11・13・15  
18・21・23・25  
27・30・32・33  
35・38

10mm  
ストレート軸  
タイプ

SD6-38

## ■SDタイプ (セット品)

品番	全長 (mm)	軸形状	標準価格	JANコード 4986362
SD4-13J	83	6.35mm 六角軸タイプ	¥10,000	141000
SD4-22J	88		¥14,000	141024
SD5-21J	82		¥14,000	141017
SD6-38	105	ストレート軸タイプ	¥33,000	141031