

立ち上げオー (回転用)

(PAT.P)



用途

- 床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ施工に。
- 構造下地合板、フローリング材、コンパネ板等への穴あけ作業・ザグリ加工に。

仕様

- 刃先径サイズ：32mm・35mm
- ザグリ径サイズ：60mm×深さ5mm
- 使用電動機：電気ドリル、振動ドリル(回転モード) SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：10mm・SDSチャック

Z軸シャンク(SDSタイプ)標準装備

ホルソー



ザグリ穴加工に オールインスタイル



穴あけ作業とザグリ加工がワン工程で行えます。



穴加工の中心位置にストレートの穴あけをします。

ストレートの穴貫通後、ザグリカッター60で深さ5mm×ザグリ径60φの穴加工完了。

■ TAOタイプ (フルセット)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
TAO-3260	32	190/90	CK-8014	¥19,500	250009
TAO-3560	35	190/90	CK-8014	¥25,000	250085

■ 立ち上げオー部品

品名	品番	標準価格	JANコード 4986362
立ち上げオーボディ	TAB-32	¥ 6,000	250016
立ち上げオーボディ	TAB-35	¥11,000	250092
ザグリカッター60	ZC- 60	¥12,500	250023
超硬センタードリル 145	CK-8014	¥ 1,750	250030
ストレートシャンク(10mm)	TS- 10	¥ 1,750	250047
Z軸シャンク(SDSタイプ)	TS- Z	¥ 1,750	250054
ホルソー虫ネジ6mm	M606	¥ 120	121194
ザグリカッター虫ネジ6mm	M615	¥ 120	250078



ストレート穴加工に リムーブスタイル



ストレートの貫通穴あけ作業がスピーディーに行えます。



矢印下部のネジ穴にレンチを差し込み、ネジを緩めてザグリカッター60を外します。

ストレートの貫通穴加工完了。(断熱材も含め90mm深さまでの穴あけが可能。)

用途詳細	適用材																											
	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC材	窯業系サイディング	金属系サイディング	鉄板	構造下地合板	コンパネ板	木材	2×4材	フローリング材	石膏ボード	FRP	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	樹脂板	石材	樹脂系人造大理石	
立ち上げオー	◎	○	△							◎		◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		△	◎	◎			△